

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN 428	mm	2.40
Dicke Nutzschrift	EN 429	mm	
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	3700
Format Fliesen	EN 427	mm	305 x 610
Format Planke	EN 427	mm	
Fliesenanzahl pro Karton	-	-	20
Plankenanzahl pro Karton	-	-	





KLASSIFIZIERUNG

Produkt Norm	-	-	EN 649
Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	34 - 43
Beanspruchungsklasse	-	Klasse	K5
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaft - Schiefe ebene	DIN 51 130	Klasse	R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißverhalten	EN 660-2	mm ³	≤ 4.0
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	P
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.25
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0.10
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR

CE KENNZEICHNUNG

	EN 14041	-	  
		-	