

		Gerflor Acoustic Plus	
BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1,20
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	300
Unterlagenbreite	EN ISO 24341 (EN426)	cm	98
Unterlagenlänge	EN ISO 24341 (EN426)	m	15,3
Verpackungsinhalt		m ²	15
Verpackungsgewicht		kg	4,25
Artikelcode			0704 0001
KLASSIFIZIERUNG			
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Efl (nur für die Unterlage) Bfl-s1 (mit Creation 70 Clic* / Creation 55 Clic / Creation 30 Clic / Virtuo 55 Clic / Virtuo 30 Clic)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	m ² K/W	0,045
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	19 (mit Gerflor LVT Clic)
CE KENNZEICHNUNG			
			 

Dieses Produkt wird von Gerflor für die folgenden Produkte empfohlen:

CREATION 70 CLIC *
 CREATION 55 CLIC
 CREATION 30 CLIC
 VIRTUO 55 CLIC
 VIRTUO 30 CLIC

*** Hinweis:**

in Kombination mit der Gerflor Acoustic Plus 19dB nur in Räumen, die maximal als Klasse 34 klassifiziert sind, ausgenommen Warenhäuser und Baumärkte.